



Bär + Co. Filtervliese sind in allen gängigen Breiten ab Lager lieferbar. Für unterschiedliche Kühlschmierstoffe und Bearbeitungsverfahren stehen geeignete Vlies-typen zur Verfügung.

Haupteinsatzbereiche und Zuordnungen

Filtersystem		Schwerkraftbandfilter				Tiefbettfilter/ Saugbandfilter					
Filtervlies-typ		OL 35	OL 25	OL 20		RT 30 GEL	Cooltexx 7250	Cooltexx 7270			
Standard-Rollenlänge (m)		150				150	100				
Standard-Rollenbreiten (mm)		500	700	1000	1400	500	700	1000	1300	1500	
Bearbeitungsverfahren		X = gut geeignet				O = bedingt geeignet					
Kühlmitteldrucklösung bzw. Lösung $v \leq 4 \text{ mm}^3/\text{sec}$	Rundscheifen	X	X				X	X			
	Flachscheifen	X	X				X	X			
	Profilscheifen	O	X				X	X			
	Bohren, Drehen, Fräsen	O	X				X	X			
	Tiefbohren, Räumen	O	X				X	X			
	Ziehen, Walzen	O	X				X	X			
Schneid- bzw. Schleiföl $v \leq 30 \text{ mm}^3/\text{sec}$	Scheifen			X		X	X	O			
	Tiefbohren, Räumen			X		X	X	O			
Erzielbare, nom. Filterfeinheit in Abhängigkeit vom Filterkuchen (Korngrößenverteilung)		15-50 μ	20-30 μ	50-120 μ		40-100 μ	40-100 μ	30-80 μ			

- Sonderbreiten lieferbar
- Obige Zuordnungen und Werte dienen nur der allgemeinen Orientierung
- Nehmen Sie unsere anwendungsbezogene Beratung in Anspruch.



für Bandfilterautomaten

- ab Lager lieferbar
- verschiedene Qualitäten, Breiten u. Längen
- Sondervliese

Komplette
Kühlmittelversorgungsanlagen
Spänetransportsysteme

